

Állandó nyomású Vízköddel oltó W 6 WNL plus W 2 WNL

Leírás

A vízpára-tűzoltó készülékek szabadalmaztatott Telesto technológia alkalmazásával 30-100 µm méretre csökkenti a vízcseppek méretét. Így a hűtőhatás sokszorozódik, és a légköri oxigén blokkolásával is létrehoz egy speciális oltási körülményt. Ebből kifolyólag az olaj-, illetve a zsír oltás a vízpárával nagyobb hatékonysággal történhet mint a normál vízszugár-vízoltó készülékekkel. A vízpára-oltó készülékek használatakor az oltóanyag által okozott károk jelentősen alacsonyabbak, a kiemelkedő környezetbarát környezetet világszerte ismerik.

A vízpára-technológia egyre növekvő népszerűsége miatt az TOTAL bővítette termékpalettáját. A jól ismert W 2 WNL mellett a 6l W 6 WNL tűzoltó készülék is kínálható.

A W 2 WNL és W 6 WNL állandó nyomású tűzoltó készülékek. A működtetés a biztosító szeg kihúzásával és a működtető kar lenyomásával megkezdhető. Az oltóanyag a tűzforráshoz célzott és szabályozható módon irányíthat. A készülék szakaszosan működtethető. A tűzoltó készülékek alap kivételben egy teszt szelepet és egy manométert tartalmaznak. Az oltóanyag víz, enyhe adalékanyaggal.

Különleges előnyök

- Vízpára-technológia jelentősen csökkenti a járulékos károkat
- Környezetbarát oltóanyag
- Az oltóanyag használata nem csökkenti a látási viszonyokat
- Az oltóanyag és az oltóanyag nagyon alacsony kinetikai energiája jelentősen csökkenti a sérülések kockázatát az beavatkozó személyeknél
- Hosszú működési idő oltási biztonságot hoz létre, különösen a tapasztalatlan felhasználók számára
- A hőszugárzás többszörös csökkentése a vízköddön keresztül védi a felhasználót
- Nagyon ellenáll a korrózióknak (pH 7)
- Megfelel az EN3-nak az elektromos rendszerekre való alkalmazhatóságra vonatkozó követelményeinek (legfeljebb 1000V, 1 m minimális távolság)
- Egyszerű és biztonságos működés



- A robusztus krómozott sárgaréz szelep csavaranyával megakadályozza a túlfeszültséget és mindig biztosítja a megfelelő szelephelyzetet
- Szabványos teszt szeleppel és a manométerrel
- A tartály belső és külső műanyag bevonattal
- Minden tartály 100% -os nyomásvizsgálaton átesett
- Falra szerelhető tartóval
- Normál felszerelés műanyag lábgyűrűvel
- Egyszerű karbantartás
- Tanúsítványok a DIN EN3 és a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv (CE) szerint

Példák a felhasználhatóságra


- Mindenféle irodai terület
- Kereskedelem, üzletek, gyógyszertárak
- Mozi, színházak, diszkók és más teljesítményterek
- Irodaházak, épületek, könyvtárak, archívumok
- Múzeumok és kiállítások
- Orvosi létesítmények, kórházak
- Nyugdíjas- és ápolási otthonok
- Gyermekintézmények, iskolák
- Gasztronómia, szállodák
- Fa- és bútortipar
- Papírgyártás és feldolgozás
- Textilipar
- Javítóműhelyek
- Hobbi területek
- Privát terület

TÜK Partner Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 15. +36 70 314 9132

www.tukpartner.com/total

Technikai adatok

	W 2 WNL	W 6 WNL
		
Oltóanyag	2 L víz	6 L víz
Megfelelőség	EN 3, CE*	EN 3, CE*
Működési hőmérsékleti tartomány (°C)	5 to 60 (nem fagyálló)	
Magasság (mm)	390	530
Szélesség (mm)	230	260
Teljes súly (kg)	6.1	11.8
Működési időtartam (s)	20	50
Oltóképesség	5 A / 5 F	21 A / 75 F (6 LE)

TÜK Partner Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 15. +36 70 314 9132

www.tukpartner.com/total